



8x19S-ÂME MIXTE 1570N

Les câbles 8x19S-Mixte (également appelés « câbles ascenseurs âme mixte ») sont adaptés pour les applications ascenseurs et monte-charges.

Composés de 8 torons de 19 fils en assemblage SEALE (S) avec une âme mixte (IWRC+FC), ils offrent une résistance en fatigue et à l'abrasion supérieure aux câbles avec torons standard.

Cette version possède des allongements plus faibles que la version AT (âme textile)

Remarque : ces câbles sont lubrifiés pour des applications ayant des cycles alternés.

Câbles répondant à la norme : EN 12385-5



REF : 12 110



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Diamètre** : Ø8mm à Ø22mm
- **Tolérance** : +0% à +5%
- **Composition** : 8x19S-âme mixte
- **Âme** : Mixte
- **Classe RCN** : RCN.04
- **Nombre torons extérieurs** : 8
- **Norme** : ISO 4344
NF EN 12385-5

Diamètre nominal mm	Poids kg/100m	Charge de rupture minimale (kN)		
		Double résistance		Simple résistance
		1370/1770	1570/1770	1570
8	26,0	35,8	37,4	35,8
9	33,0	45,3	47,3	45,3
10	40,7	55,9	58,4	55,9
11	49,2	67,6	70,6	67,7
12	58,6	80,5	84,1	80,5
13	68,7	94,5	98,7	94,5
14	79,8	110	114	110
15	91,6	126	131	126
16	104,0	143	149	143
18	132,0	181	189	181
19	147,0	202	211	202
20	163,0	224	234	224
22	197,0	271	283	271