



## CHANVRE / SISAL

Le cordage chanvre est conçu à partir de fibres naturelles. Agréable au toucher, le cordage chanvre peut être utilisé pour des opérations de levage ou de traction, mais également pour la décoration et le bricolage. Ce cordage dispose d'une bonne résistance à la température et aux UV.



REF : 18 900



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Diamètre :** Ø6mm à Ø48mm
- **Matière :** Chanvre / Sisal
- **Nombre de torons :** 3 et 4 torons
- **Densité :** 1,35 (coule)
- **Norme :** NF EN 1261 (chanvre)

Cordage 3 torons



Diamètre	Poids	Charge de rupture minimum	
		t	kN
6	2,7	0,29	2,85
8	4,7	0,51	5
10	7,4	0,8	7,8
12	11,1	1,19	11,7
14	14,1	1,51	14,9
16	18,5	2	19,6
18	23	2,47	24,2
20	28,5	3,06	30
22	34,5	3,67	36
24	41	4,35	42,7
26	48,5	5,05	49,5
28	56	5,93	58,2
30	64	6,81	66,8
32	73,5	7,77	76,2
34	83	8,56	84
36	93	9,38	92
38	104	10,1	99
40	115	10,9	107
44	138	12,9	127
48	166	15,5	152