



ANNEAU D'ARRIMAGE ARTICULE A SOUDER LPW

L'anneau LPW (Lashing-Point-Welding) est un anneau articulé à souder adapté pour des opérations d'arrimage. Cet anneau dispose de plots d'écartement permettant une fixation solide grâce notamment à une pénétration totale de la soudure de fond de chanfrein.

À noter que cet anneau est disponible, en fonction de l'utilisation faite, sous deux modèles : avec ou sans ressort.



REF : 72000



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Capacité** : 3000daN à 32000daN
- **Matière** : Acier
- **Finition** : Brut
- **Certificat** : Conformité CE
- **Norme** : DIN EN ISO 9606-1 (s'applique à la soudure, qui doit être réalisée par un soudeur diplômé)

Modèle	LC	Poids	Dimensions								
			A	B	C	D	E	F	G	H	T
	daN	kg/pc	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
LPW 3 000	3 000	0,35	33	66	25	38	40	14	33	13,5	65
LPW 5 000	5 000	0,53	38	77	28	45	47	16	40	16	75
LPW 8 000	8 000	0,80	42	87	31	51	52	18	46	16,5	83
LPW 13 400	13 400	1,90	61	115	44	67	73	24	60	22,5	117
LPW 20 000	20 000	2,90	75	129	55	67	71	27	60	26,5	126
LPW 32 000	32 000	7,10	96	192	70	100	106	40	90	26	176

