



CÂBLE 1X7

Le câble monotoron 1x7 est un câble à toron unique composé de 7 fils. Extrêmement rigide, il est spécialement adapté aux applications où la rigidité est recherchée, les câbles 1x7 assurent une bonne tenue dans le temps. Conçus pour une utilisation en transversal, en haubanage, ces câbles résistent peu à la flexion. Le manchonnage est déconseillé pour ce genre de câble tout comme l'utilisation en levage ou en traction. Il est préférable d'effectuer un sertissage sur des embouts spéciaux.



REF : 12010



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Diamètre** : Ø01mm à Ø16mm
- **Tolérance** : +0% à +5%
- **Composition** : 1x7
- **Finition** : Acier galvanisé
- **Nombre torons extérieurs** : 1
- **Norme** : DIN 3052

Diamètre	Poids	Charge de rupture minimum	
		1570 N/mm ²	1770 N/mm ²
mm	kg/100m	kN	kN
1	0,50	0,85	0,96
2	2,01	3,42	3,85
3	4,52	7,69	8,67
4	8,03	13,7	15,4
5	12,6	21,4	24,1
6	18,1	30,8	34,7
7	24,6	41,9	47,2
8	32,1	54,7	61,7
9	40,7	69,2	78,0
10	50,2	85,5	96,3
12	72,3	123	139
14	98,4	167	189
16	129	219	247