

LIGNE DE VIE TEMPORAIRE TEXTILE

La ligne de vie temporaire avec longueur réglable de la marque KRATOS est disponible pour des longueurs allant de 2 à 20 mètres. Elle permet de sécuriser un opérateur tout au long de ses déplacements.

La ligne de vie horizontale est composée d'une sangle en polyester de 30 mm.

Ses extrémités sont de type « fourche » et permettent :

- de s'accrocher à une structure sans avoir besoin de rajouter des longes d'ancrage
- de s'accrocher directement à des points d'ancrage adaptés.

Le tendeur à cliquet en acier permet de mettre le système en tension après avoir ajusté la longueur voulue.

Fournie avec deux mousquetons en acier à verrouillage à vis FA 50 101 17, la ligne de vie KRATOS est également dotée d'un étui indissociable, utilisable pour la conservation de celle-ci, ou bien servant à faciliter le rangement de surplus de sangles en cours d'utilisation.

Cette ligne de vie a été conçue et testée pour une utilisation par deux utilisateurs.



**LDV TEMPORAIRE
EN SANGLE**



REF : 84 000



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Utilisation** : Temporaire
- **Matière** : Sangle Polyester, crochet et tendeur acier
- **Largeur** : 30mm
- **Résistance statique** : 18kN
- **Résistance rupture** : 23kN
- **Nombre d'utilisateurs** : 2
- **Longueur** : 2m à 20m
- **Flèche** : 0,8m à 3,2m
- **Type de fixation** : Boucles
- **Type fermeture** : Mousquetons
- **Poids** : 3,43kg
- **Certificat** : Conformité CE
- **Norme** : EN 795:2012 Type C
TS 16415:2013 type C



**LDV TEMPORAIRE
POUR CONTAINER**



REF : 84 100



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Utilisation** : Temporaire
- **Matière** : Corde polyester, crochet et poulie acier
- **Résistance statique** : 18kN
- **Résistance rupture** : 23kN
- **Nombre d'utilisateurs** : 2
- **Longueur** : 5m à 14m
- **Flèche** : 1,40m à 2,80m
- **Type de fixation** : Mousquetons
- **Type fermeture** : Mousquetons
- **Poids** : 9,27kg
- **Certificat** : Conformité CE
- **Norme** : EN 795 type C (ligne de vie temporaire FA6000703)
EN 795 type B (potelet FA6003200)

