



## MANILLE DROITE AXE B+G G-2150

La manille droite Haute Résistance Crosby® G-2150 avec axe boulonné et goupillé est adaptée pour des opérations de levage et de traction de charges permanentes ou de longue durée.

Son axe avec boulon et goupille permet d'en sécuriser la fermeture.

Extrêmement résistante à la fatigue et aux chocs, cette manille dépasse toutes les exigences des normes en vigueur en termes notamment de ductilité, de coefficient de sécurité, de test d'épreuve et de température.

De forme droite, elle peut se raccorder à un anneau, une corde, un câble ou une chaîne de levage pour manutentionner une charge soutenue par un système d'élingue à un brin.

Cette manille est régulièrement utilisée dans les secteurs de l'offshore, du BTP, de l'industrie et du transport.



REF : 43220



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Capacité :** 0,50t à 85t
- **Matière :** Forcée, trempée et revenue
- **Coefficient de sécurité :** 6
- **Finition :** Galvanisation à chaud ou peinture
- **Température d'utilisation :** -40°C à +204°C
- **Certificat :** Conformité CE, 3.1 selon NF EN 10204 (option)
- **Norme :** 3,25t à 25t conformes à la NF EN 13889
- **Réglementation :** Directive Machines 2006/42/CE

Taille nominale	CMU	Poids unitaire	Dimensions									Tolérance +/-	
			A	B	D	F	G	K	M	P	R	G	A
Pouces	t	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1/4	1/2	0,06	11,9	7,85	6,35	15,5	19,1	40,4	24,6	39,6	6,35	1,50	1,50
5/16	3/4	0,10	13,5	9,65	7,85	19,1	25,4	48,5	29,5	46,2	7,85	1,50	1,50
3/8	1	0,15	16,8	11,2	9,65	23,1	31,0	58,5	35,8	55,0	9,65	3,30	1,50
7/16	1-1/2	0,22	19,1	12,7	11,2	26,9	36,1	67,5	41,1	63,5	11,2	3,30	1,50
1/2	2	0,34	20,6	16,0	12,7	30,2	41,4	77,0	46,0	71,0	12,7	3,30	1,50
5/8	3-1/4	0,67	26,9	19,1	16,0	38,1	51,0	95,5	58,5	89,5	16,0	3,30	1,50
3/4	4-3/4	1,14	31,8	22,4	19,1	46,0	60,5	115	70,0	103	20,6	6,35	1,50
7/8	6-1/2	1,74	36,6	25,4	22,4	53,0	71,5	135	81,0	120	24,6	6,35	1,50
1	8-1/2	2,52	42,9	28,7	25,4	60,5	81,0	151	93,5	135	25,4	6,35	1,50
1-1/8	9-1/2	3,45	46,0	31,8	28,7	68,5	91,0	172	103	150	31,8	6,35	1,50
1-1/4	12	4,90	51,5	35,1	31,8	76,0	100	191	115	165	35,1	6,35	1,50
1-3/8	13-1/2	6,24	57,0	38,1	35,1	84,0	111	210	127	183	38,1	6,35	3,30
1-1/2	17	8,39	60,5	41,4	38,1	92,0	122	230	137	196	41,1	6,35	3,30
1-3/4	25	14,2	73,0	51,0	44,5	106	146	279	162	230	54,0	6,35	3,30
2	35	21,2	82,5	57,0	51,0	122	172	312	184	264	60,0	6,35	3,30
2-1/2	55	38,6	105	70,0	66,5	145	203	377	238	344	66,5	6,35	6,35
3	85	56	127	82,5	76,0	165	216	429	279	419	89,0	6,35	6,35

Test d'épreuve individuel avec certificat

