



MANILLE LOURDE LYRE P-6036

La manille lourde lyre avec axe boulonné et goupillé est parfaitement adaptée pour des opérations de levages lourds.

Son axe avec boulon et goupille et l'écrou fixe permettent d'en sécuriser la fermeture. Le revêtement galvanisé assure une durabilité à long terme de la manille.

Répondant aux exigences de nombreuses certifications délivrées par des organismes reconnus comme DNV GL, cette manille est adaptée aux élingues monobrins ou multibrins.



REF : 43830



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Capacité :** 120t à 1500t
- **Matière :** Forcée, trempée et revenue
- **Coefficient de sécurité :** 5
- **Finition :** Galvanisation
- **Température d'utilisation :** -40°C à +200°C
- **Certificat :** Conformité CE, 3.1 selon NF EN 10204 (option)
- **Norme :** ASME B30.26

CMU	Dimensions											Poids kg
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	
t	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
120	95	95	208	95	147	400	238	647	453	428	50	110
150	105	108	238	105	169	410	275	688	496	485	50	160
200	120	130	279	120	179	513	290	838	564	530	70	235
250	130	140	299	130	205	554	305	904	614	565	70	295
300	140	150	325	140	205	618	305	996	644	585	80	368
400	170	175	376	164	231	668	325	1 114	690	665	70	560
500	180	185	398	164	256	718	350	1 190	720	710	70	685
600	200	205	444	189	282	718	375	1 243	810	775	70	880
700	210	215	454	204	308	718	400	1 263	870	820	70	980
800	210	220	464	204	308	718	400	1 270	870	820	70	1 100
900	220	230	485	215	328	718	420	1 296	920	860	70	1 280
1 000	240	240	515	215	349	718	420	1 336	940	900	70	1 460
1 250	260	270	585	230	369	768	450	1 456	1 025	970	70	1 990
1 500	280	290	625	230	369	818	450	1 556	1 025	1 010	70	2 400

