



ÉLINGUE CHAÎNE 3 ET 4 BRINS - GRADE 80

L'élingue chaîne 3 et 4 brins grade 80 sont une combinaison de chaînes, crochets, anneaux ou autres accessoires. Ces différents éléments sont principalement utilisés pour les applications de levage par le haut en trois ou quatre points. L'élingue est généralement manipulée par le biais d'un palonnier ou d'un appareil de levage, et permet de créer une configuration personnalisée pour soulever une charge en fonction des besoins de l'application donnée.



REF : 23 150X



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Capacité** : 1,70t à 67t (selon facteur d'élingage)
- **Matière** : Acier Grade 80
- **Coefficient de sécurité** : 4
- **Finition** : Peinture
- **Température d'utilisation** : -40°C à +200°C
- **Certificat** : Conformité CE
- **Norme** : NF EN 818-4 + A1

C3R _ _ _
OPTION
RACCOURCISSEUR



C4R _ _ _
OPTION
RACCOURCISSEUR



CHARGES MAXIMALES D'UTILISATION EN TONNES Acc. To PASS 1061

Facteur de charge	2,1		1,5	
	Diamètre		β 45-60°	
mm	β 0-45°	α 0-90°	β 45-60°	α 90-120°
6	2,36		1,70	
7	3,15		2,24	
8	4,25		3,00	
10	6,70		4,75	
13	11,20		8,00	
16	17,00		11,80	
19	23,60		17,00	
20	26,50		19,00	
22	31,50		22,40	
26	45,00		31,50	
32	67,00		47,50	